

# AUDIO



## RCF ART 725-A

ACTIVE SPEAKER BIDIRECTIONNELLE



Capable de fournir 131 dB de pression maximale, la "**ART 725-A**" est idéale pour la sonorisation et les installations. Avec le woofer néodyme 15" et le pilote pour les hautes fréquences de 2", l'enceinte garantie de hautes fréquences précises et des graves profonds.

### Détails Techniques - **SPECIFICATIONS**



### Caractéristiques Techniques - **SPECIFICATIONS**

	RCF 725-A
<b>ACOUSTICAL</b>	
frequency reponse	45-20 kHz
Max SPL	131 dB
Horizontal Coverage	90°
Vertical Coverage	60°
Crossover Point	1.200
<b>TRANSDUCERS</b>	
Low frequency	15" neo 3.5" v.c.
High frequency	2" neo 2.5" v.c.
<b>AMPLIFIER</b>	
Total power supply power	750 Watt
Low section	500 Watt
High section	250 Watt
<b>CONNECTIONS</b>	
Signal Input/Output	Combo Jack-XLR male / XLR female
Power Input	VDE AC socket
<b>ANALOG INPUT</b>	
	2 WAY equalisation, crossover filtering
<b>MECHANICAL</b>	
Size	708x437x389
Weight	20.0 Kg
Colour	Anthracite grey